

Трансформаторы с сухой изоляцией на напряжение 6 (10) кВ

Стандартная серия (класс нагревостойкости F)

Номинальная мощность, кВА	Номинальное напряжение, кВ		Группа соединения обмоток	Потери холостого хода, Ватт	Потери мощности (120С), Ватт	Потери холостого хода, %	Уровень шума, дБ	Напряжение короткого замыкания, %
30	6 (10)	0,4	D/Yn-11 Y/Yn-0	170	705	2,0	63	4,0
50				240	1 005	2,0	63	
80				330	1 370	1,5	65	
100				360	1 570	1,5	65	
125				420	1 845	1,3	66	
160				480	2 135	1,3	66	
200				550	2 366	1,1	67	
250				640	2 530	1,1	67	
315				790	2 754	1,0	69	
400				880	3 474	1,0	69	
500				1 045	3 992	1,0	70	
630				1 204	4 870	0,85	71	
630				1 170	5 875	0,85	71	6,0
800				1 365	6 955	0,85	72	
1 000				1 600	8 135	0,85	72	
1 250				1 870	9 685	0,85	74	
1 600				2 205	11 365	0,85	75	6,0; 8,0
2 000				2 735	14 445	0,7	77	
2 500				3 245	17 175	0,7	78	

*Остальные номиналы по запросу